

## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

### 002DDMP

#### 1 – Código de identificação único do produto / tipo:

Ladrilhos cerâmicos prensados a seco vidrados com absorção de água superior a 10% ( $E_b > 10,0\%$ ).

#### 2 – Utilização:

Revestimentos de paredes interiores.

#### 3 – Nome e endereço do fabricante:

Revigrés, Indústria de Revestimentos de Grés, Lda.  
Apartado 1  
3754-001 Barrô (Águeda)  
Portugal  
[www.revigres.com](http://www.revigres.com)

#### 4 – Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho aplicável:

Sistema 4

#### 5 – Desempenho declarado:

<u>Características essenciais</u>	<u>Desempenho</u>	<u>Norma harmonizada</u>
Reacção ao fogo	A1	EN 14411:2012 (Grupo BIII GL)
Libertação de substâncias perigosas: - Cádmio (Cd) - Chumbo (Pb)	NPD NPD	
Módulo de rutura:	$\geq 12 \text{ N/mm}^2$	
Resistência à colagem / aderência:	NPD	
Resistência ao choque térmico	Resiste	
Durabilidade, para: - Uso interno	Cumpre	

NPD – Desempenho não declarado. Declarado, caso a caso, a pedido do cliente.

Esta declaração de desempenho foi emitida sob a inteira responsabilidade do fabricante identificado no ponto 3.

Departamento Qualidade



Rui Vasco  
27.06.2014

## PERFORMANCE STATEMENT

### 002DDMP

**1 – Unique identification code for product / type:**

Glazed dry pressed ceramic tiles with water absorption greater than 10% ( $E_b > 10,0\%$ ), GL

**2 – Use:**

For internal wall finishes

**3 – Name and address of manufacturer:**

Revigrés, Indústria de Revestimentos de Grés, Lda.

Apartado 1

3754-001 Barrô (Águeda)

Portugal

[www.revigres.com](http://www.revigres.com)

**4 – System of assessment and checking for regularity of applicable performance:**

System 4

**5 – Performance declared:**

<u>Essential characteristics</u>	<u>Performance</u>	<u>Standard</u>
<b>Reaction to fire</b>	A1	EN 14411:2012 (Group BIII GL)
<b>Release of dangerous substances, for:</b> - Cadmium (Cd) - Lead (Pb)	NPD NPD	
<b>Modulus of rupture:</b>	$\geq 12 \text{ N/mm}^2$	
<b>Bond strength/adhesion, for:</b>	NPD	
<b>Resistance to thermal shock</b>	Resistant	
<b>Durability, for:</b> - Internal use	Compliant	

NPD – Non Stated Performance. It is stated for each case, on client's request.

This performance statement has been issued under the responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Quality Department



Rui Vasco  
27.06.2014